



DESCRIPTION

Dalle de particules de bois MFP de type P5 selon la norme EN 312, convient aux applications porteuses dans des conditions humides. Domaines d'application : ce matériau dérivé du bois collé multifonction et résistant à l'humidité se caractérise par une haute résistance à la flexion et à la traction transversale dans les directions longitudinale et transversale et par une résistance à l'humidité élevée. Cela est dû aux particules répandues de manière irrégulière et aux résines durées de haute qualité renforcées de mélanine dans le collage. Il est ainsi idéal pour de nombreux travaux de conception ainsi que pour la construction des emballages rigides.

[S](#)

Dalles rainurées bouvetées (dimensions extérieures, languette incluse)

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
2.500	615	12 15 18 22 25

Domaines d'application



Portes



Construction bois



Coffrage



Emballage

Caractéristiques



Ecologique



Faible en émissions



Haute teneur en recyclage



Faible gonflement / résistant à l'humidité



Porteur



Utilisation indépendante de l'orientation



Grosses particules



Poncé



Dalle rainurée bouvetée

Panneau de particules type P5 conforme à la norme EN 312, destiné à des usages porteurs en milieu humide, poncé et collé sans formaldéhyde à 100 %.