



# ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



## CERTIFICAT ACERMI

**N° 25/127/1799**

**Licence n° 25/127/1799**

ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en fibre de bois version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,  
*According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made wood fiber products Rules revision A from 2013-03-15 for thermal insulation materials*

la société :  
*the company:*

Raison sociale : **GUTEX**

Company:

Siège social : **Waldshut - Tiengen Gutenberg 5 79761 WALDSHUT-TIENGEN - Allemagne**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale  
*Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the product named as the following commercial reference*

### **GUTEX Multiplex-top FR**

et fabriqué par l'usine de : Eschbach - Allemagne  
*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.  
*Certified characteristics are given from page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en fibre de bois et la norme EN 13171:2012+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the product and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made wood fiber products and the standard EN 13171:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 01 août 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

*This certificate was issued on august 01<sup>st</sup> 2025 and is valid until december 31<sup>th</sup> 2026, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
T. GRENON

T. UNTEREINER

Pour le Secrétaire  
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)  
*The validity of the certificate can be checked by consulting the database at [www.acermi.com](http://www.acermi.com)*



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 25/127/1799**

**Licence n° 25/127/1799**

### **CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :  $\lambda_p = 0.048$  W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity:*

|                         | Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i> |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)          | 22                                               | 35          | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R (m <sup>2</sup> .K/W) | <b>0,45</b>                                      | <b>0,70</b> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse E**

*Reaction to fire:*

### **AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tolérance d'épaisseur</b>                                  | <b>T4</b>          |
| <b>Résistance à la compression</b>                            | <b>CS(10\Y)150</b> |
| <b>Résistance à la traction perpendiculairement aux faces</b> | <b>TR30</b>        |
| <b>Absorption d'eau à court terme par immersion partielle</b> | <b>WS1.0</b>       |
| <b>Résistance à l'écoulement de l'air</b>                     | <b>AFr100</b>      |