



Gamme Evogreen

Peintures Biosourcées
à base de résine alkyde d'origine végétale



NOUVEAUTÉ


RÉSINE BIOSOURCÉE
ET CHARGES RECYCLÉES



JEFCO

Peintures

GAMME Evogreen




BIOSOURCÉE POUR UNE FAIBLE EMPREINTE CARBONE

Evogreen, la nouvelle peinture écoresponsable, intègre une résine alkyde **biosourcée à 97%** issue de la valorisation de la biomasse, et de matières recyclées (plastique pour l'emballage, poudre de **coquille d'oeufs** pour les charges). Une formulation qui en fait un produit **avec un impact environnemental maîtrisé**.

Disponible en version mat et velours, en pot de 4L et futs de 15L, la peinture **Evogreen** affiche moins de 1g/l de COV, offre un très bon confort de glisse, une bonne opacité et une belle blancheur.

Les deux aspects sont également monoproduit c'est à dire impression et finition.

À BASE DE RÉSINE
D'ORIGINE VÉGÉTALE



LESSIVABLE
(CLASSE 1)



GRAND CONFORT
D'APPLICATION



TRÈS BONNE
OPACITÉ



ASPECT
FIN



LA PEINTURE BIOSOURCÉE À 97% AVEC + DE 66% D'ÉLÉMENTS NATURELS



RÉSINE
BIOSOURCÉE



CHARGES
RECYCLÉES



FDES
SPÉCIFIQUE



CERTIFIÉE
ECOLABEL

PAR UN FABRICANT DISTRIBUTEUR



EMBALLAGE
RECYCLÉ À + DE 50%



ENGAGEMENT
RSE



COMME 50%
DE LA GAMME INTÉRIEURE



DANS TOUTES LES AGENCES



FABRICATION FRANÇAISE
«CIRCUITS COURTS»



QUALITÉ DE
L'AIR INTÉRIEUR

Gamme Evogreen

Biosourcée pour murs et plafonds



COULEURS

La gamme Evogreen est
disponible en blanc et dans
toutes les teintes
du POLYCROM® SYSTEME





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	NOUVEAU	EVOGREEN MAT	NOUVEAU	EVOGREEN VELOURS
PHASE				
CONDITIONNEMENT		4L ; 15L		
LES PLUS PRODUIT		• Empreinte carbone réduite • Charges recyclées • Lavable • Bon pouvoir opacifiant		• Empreinte carbone réduite • Charges recyclées • Lessivable • Grand confort d'application
DESTINATION				
MISE À LA TEINTE		Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME		Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME
INDICE DE BRILLANT		<2 sous 85°		5 sous 60° 10 sous 85°
RENDEMENT m²/L		10		12
TEMPS DE SECHAGE		Sec en surface = 1h Recouvrable = 4h		Sec en surface = 2h Recouvrable = 6h
ASPECT		Fin		Fin
OPACITÉ		***		***
GARNISSANT		***		***
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE		Classe 1		Classe 1
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR ⁽¹⁾				
COV				
MATERIEL		• Brosse • Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles • Rouleau microfibres HD 12 mm «LE BLEU»		• Brosse • Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles • Rouleau microfibres HD 12 mm «LE BLEU»

⁽¹⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

* (MOYEN) —————> **** (EXCELLENT)

Evogreen

LA PEINTURE ÉCO-RESPONSABLE



Consultez les fiches techniques de **EVOGREEN**





UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO
Peintures



ALLIOS S.A.S. - SIREN 775 560 295
03/2025 • HAM00182