doudou
ISOLANT EN LAINE DE COTON
BY SEMIN

ISOLANT EN LAINE DE COTON
TOUT DOUX AU TOUCHER, À TRÈS HAUTE PERFORMANCE



λ36

FABRIQUÉ EN FRANCE

- ISOLE DU CHAUD ET DU FROID
- MANIPULATION, DÉCOUPE & MISE EN ŒUVRE FACILE
- CONFORT ACOUSTIQUE ++
- MATIÈRE DOUCE & NON IRRITANTE
- SOUPLE ET CONFORTABLE
- STOCKAGE EN EXTÉRIEUR POSSIBLE

DOMAINES D'APPLICATION

- ISOLATION DES MURS PAR L'INTERIEUR + CLOISONS
- ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS
- ISOLATION DES COMBLES PERDUS
- ISOLATION DES MAISONS À OSSATURE BOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition du produit	85% textiles recyclés à majorité coton 15% fibres polyester thermo-fusibles
Conductivité thermique (λ)	Lambda 36* certifié Acermi
Tolérance d'épaisseur	T2
Euroclasse	E
Émissions de COV	A+
Densité	25kg/m³
Semi rigidité	> 100mm
Capacité thermique massique (CP)	1600 (J/(Kg.K))
Coefficient de résitance à la diffusion de vapeur d'eau (MU)	2.2
Test de résistance aux moisissures	HR95% - Résistant au développement Fongique
Confort d'été - Déphasage	7.7H de déphasage pour un R de 8 avec 290mm d'isolant

AVIS TECHNIQUE CC FAT
ACERMI
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
FDES VÉRIFIÉE inies
ORIGINE FRANCE GARANTIE
Produit Biosourcé
PV FEU
37 dB
PERFORMANCE ACOUSTIQUE

*0.036 pour les épaisseurs de 45 mm à 145 mm. 0.038 pour les épaisseurs de 160 mm à 200 mm.

isolation@semin.com • + 33 (0)3 72 60 04 73 • www.semin.com

doudou
ISOLANT EN LAINE DE COTON
BY SEMIN

ISOLANT EN LAINE DE COTON

TOUT DOUX AU TOUCHER, À TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Retrouvez le produit en ligne

CONFORT HIVER	★★★★★
CONFORT ÉTÉ	★★★
ACOUSTIQUE	★★★
Travaux de rénovation	★★★★★
Travaux neufs	★★★★★

GAMME DOUDOU

Épaisseurs (mm)	Nb m² /pal.	Nbre pnx/ paquet	Nb de m² /paquet	Nbre paquets / palette	Résistance Thermique	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface unitaire /m²	Poids g /m²	Famille dispo produit**	FDES conforme NF EN 15804+A2/CN Changement climatique total (kg CO_2 eq.) Résultats du module D
45	74,88	13	9,36	8	1,25	600	1200	0,72	1000	A	-4,07e-2
50	69,12	12	8,64	8	1,35	600	1200	0,72	1250	A	-5,08e-2
60	57,60	10	7,2	8	1,65	600	1200	0,72	1500	A	-6,10e-2
75	46,08	8	5,76	8	2,05	600	1200	0,72	1875	A	-7,62e-2
100	34,56	6	4,32	8	2,75	600	1200	0,72	2500	A	-1,02e-1
120	28,80	5	3,6	8	3,30	600	1200	0,72	3000	A	-1,22e-1
135	23,04	4	2,88	8	3,75	600	1200	0,72	3375	A	
145	23,04	4	2,88	8	4,00	600	1200	0,72	3625	A	-1,52e-1
160	23,04	4	2,88	8	4,20	600	1200	0,72	4000	B	-2,03e-1
200	17,28	3	2,16	8	5,25	600	1200	0,72	5000	A	-2,03e-1
220*	11,52	2	1,44	8	5,75	600	1200	0,72	5500	B	
240*	11,52	2	1,44	8	6,32	600	1200	0,72	6000	B	

* Hors ACERMI

** FAMILLE DE DISPONIBILITÉ PRODUIT : CAT A livraison entre 5 et 7 jours après confirmation de commande et CAT B sous 15 jours après confirmation de commande

L'isolant Doudou est composé de fibres textiles recyclées en circuit court et maitrisé : de la collecte, au tri, au recyclage, jusqu'à la transformation en isolant, en France.

Les isolants SEMIN en textile recyclé, c'est une aventure humaine : aux côtés de TREMPLIN, une association sociale et solidaire, nous œuvrons pour mieux maitriser la chaine, créer de l'emploi local et donner du sens à chaque fibre recyclée. Nos isolants en textiles recyclés offrent un véritable exutoire aux milliers de tonnes de vêtements jetés chaque année.

SEMIN ISOLATION

CAMION COMPLET



22 PALETTES

DEMI-CAMION



12 PALETTES

QUART DE CAMION



6 PALETTES

Panachage possible sur l'ensemble des produits et accessoires de la gamme isolation